

CLEAN WALL

Agente líquido anti moho

Plastizil
TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA

Descripción

Líquido de amplio espectro que actúa principalmente, en el control de bacterias, hongos y algas garantizando el control efectivo de microorganismos, para uso en interior y exterior limpiando así la superficie de hongos, bacterias y algas.

Cleanwall tiene como ventajas: un excelente poder penetrante, actuando tanto sobre los microorganismos planctónicos como los sésiles, mayor compatibilidad de materiales, baja toxicidad, fácil manejo y ausencia de olor en las concentraciones de uso.

Aplicación

Se puede aplicar sobre superficie de paredes, techos, piedra natural, ladrillo, cemento, etc.

Se puede aplicar sobre superficie pintada y afectadas por el moho, también se puede utilizar en higienización y asepsia de ambientes garantizando el control efectivo de micro-organismos.

Se debe aplicar en lugares cerrados con equipo de protección como tapa boca.

Dosificación

Como líquido limpiador del moho se aplica sin diluir en la superficie afectada por hongos, bacterias y algas, con rociador o con un paño o esponja y se deja actuar por lo menos 24 h, se elimina después el residuo del moho con una esponja y se enjuaga con agua limpia y se deja secar completamente.

Se aplica Clean Wall sobre las superficies pintadas y como desinfectante diluido en agua en una proporción 1:10.

Rendimiento:

300 ml a 500 ml / m².

Datos técnicos

Aspecto: Líquido límpido.

Color: levemente amarillento.

Olor: Característico.

Densidad (25 °C): 1.000 a 2.200 g/ml

pH (25 °C): 10.0 a 13.0.

Cuidado

En la manipulación utilizar equipo de protección personal tales como tapabocas y gafas.

En la manipulación evitar el contacto del producto con los ojos y piel. En caso de contacto accidental lavar la parte afectada con abundante agua por lo menos unos 15 minutos.

Presentación

1 Lts y 20 Lts.

Fabricante

Plastizil S.A.