

# DESMOPLAST

Desenconfante a base de aceite

**DESCRIPCIÓN:**

Líquido a base de aceites especiales que facilita el desenconfado.

**USOS:**

Enconfados de:

- Madera.
- Metal.
- Plástico.

En estructuras de:

- Hormigón.
- Curados con calor.
- Pre-fabricados de Hº.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Alto rendimiento.
- No manda el Hormigón.
- Protege contra la corrosión.
- Libre de ácidos.
- No causa irritación al contacto con la piel.
- Permite que el enconfado se mantenga limpio por más tiempo y en buen estado.

**APLICACIÓN:**

Aplicar con pinceles, cepillos, brochas o pulverizador. También por el proceso de inmersión, en estado puro.

**DENSIDAD:** 0,97 g/cm<sup>3</sup>.

**CONTENIDO EN CLORURO:** 0,1%

**RENDIMIENTO:**

- ♦ Madera: varía de acuerdo a su porosidad.
- ♦ Metal y plástico: 10 a 20 g/m<sup>2</sup>.

**PRESENTACIÓN:**

Envase de 1 litro.  
Envase de 5 litros.  
Envase de 20 litros.  
Envase de 200 litros.

**FABRICANTE:**

Plastizil S.A.