

LIGAPLAST

Puente de adherencia para Hº, Morteros y Pinturas

Plastizil
TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA

DESCRIPCIONES:

Ligante sintético a base de resinas acrílicas y vinílicas.

USOS :

- ▶ Pisos y carpetas resistentes a la abrasión y al desgaste.
- ▶ Puente de adherencia en Hº viejo con Hº nuevo.
- ▶ Reparaciones de huecos, grietas y cantos.
- ▶ Superficies que producen polvo.
- ▶ Morteros de nivelación y de poco espesor.
- ▶ Sellador para pinturas a la cal y cementicias.
- ▶ Curador del Hº.
- ▶ Adherente para revoques salpicados.
- ▶ Mezclas adhesivas.
- ▶ Azotadas sobre superficies de Hº.
- ▶ Toma de juntas de ladrillo visto.
- ▶ Mortero plástico.
- ▶ Carpeta regularizadora.

CARACTERÍSTICAS:

- Mejora la plasticidad, trabajabilidad y adherencia del mortero.
- Ayuda a la impermeabilidad del mortero.
- Mejora la resistencia a la compresión, flexión y tracción en Hº.
- Bajo contenido de cloruros.
- Reduce la evaporación del agua.
- Resistente a materias agresivas.

Productos y Servicios especializados para la construcción.

APLICACIÓN:

Limpiar bien la superficie y humedecerla, diluir Ligaplast de acuerdo al uso (ver dosificación). Para adherencia en Hº viejo con Hº nuevo: diluir Ligaplast/agua (1:2), amasar con cemento/arena (1:2), extender esta lechada con una escoba dura o brocha. Cuando la lechada empieza a pegar (10 min.), colocar el revestimiento final.

Mantenimiento en pisos que producen polvo cada año una aplicación.

Mantenimiento en pinturas a la cal cada año una mano de Secotech.

Dosificaciones:

1. Hº viejo con Hº nuevo: 1:2 (Ligaplast/agua)
2. Superficies que producen polvo: 1:7 (Ligaplast/agua)
3. Reparaciones y arreglos: 1:7 (Ligaplast/agua)
4. Mejorador de pinturas a la cal: 1:4 (Ligaplast/agua)
5. Relleno de juntas: 1:2 (Ligaplast/agua)
6. Mortero plástico: 1:4 (Ligaplast/agua)
7. Curado de Hº: 1:5 (Ligaplast/agua)

Rendimiento

1. Hº viejo con Hº nuevo: 1lt/18m²
2. Superficies que producen polvo: 1lt/20m²
3. Reparaciones y arreglos: 1lt/16m²
4. Mejorador de pinturas a la cal: 1lt/20m²
5. Relleno de juntas: 0,6lt/10lts de mortero
6. Mortero plástico: 0,6lt/10lts de mortero
7. Curado de Hº: 1lt/24m²

Presentación

1 lt, 5 lts, 10 lts, 20 lts, 200 lts

Fabricación

Plastizil S.A