

PLASTICRET CL

Acelerante de fraguado con cloruro

**DESCRIPCIÓN:**

Acelerador de fraguado en Hº y morteros, a base de cloruro (Endurecedor de hormigón).

USOS:

Acelera el endurecimiento en:

- Hormigón masa.
- Morteros.
- Elementos prefabricados.

CARACTERÍSTICAS:

- Altas resistencias iniciales.
- Rápido endurecimiento.
- Económico

APLICACIÓN:

Mezclar 1:10 (Plasticret CL/agua), para luego agregar al hormigón o mortero.

No es recomendado su utilización para hormigón armado y pre-tensado.

DOSIFICACIÓN:

4% sobre el peso del cemento, o sea, 2 lts por una bolsa de 50 Kg. de cemento.

RENDIMIENTO:

2 litros de Plasticret CL por una bolsa de 50 Kg. de cemento. (2lts/50kg cemento)

OBS.: Resistencia a la compresión (información indicativa)

- 3 días: 170 Kg. / cm²

- 7 días: 250 Kg. / cm²

FACTOR A/C: 0,55

DENSIDAD: 11,0055 gr. / cm³

PRESENTACIÓN:

- Envase de 1 litro.
- Envase de 5 litros.
- Envase de 20 litros.
- Envase de 200 litros.

FABRICANTE:

Plastizil S.A.