

SECOTECH

Pintura acrílica transparente

Plastizil
TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA

AI SLACIÓN ACRÍLICA

DESCRIPCIÓN:

Producto acrílico, de base acuosa que al secar forma una película incolora, que permite mantener la apariencia original de la superficie tratada.

PARA QUE SIRVE:

- Se utiliza para la protección, impermeabilización y el embellecimiento de paredes de ladrillo visto, ladrillejos, piedra de vista, hormigón visto como, de layota, piedra, aberturas de madera.
- Mantenimiento de superficies pintadas.
- Sellador para aberturas de madera (marcos y puertas).
- Fijador de pinturas.
- Imprimante de pinturas acrílicas y membranas asfálticas.

CARACTERÍSTICAS:

- Forma una película elástica y transparente
- Impide la penetración del agua
- No se adhiere al polvo ni el hollín.
- Impide la proliferación de hongos y líquenes.
- Actúa como sellador de fisuras
- Impide el deterioro causado por la intemperie.
- Altamente adherente, se adhiere perfectamente al sustrato, sin ampollarse.
- No es inflamable.

APLICACIÓN:

Se aplica con pincel, rodillo o soplete.

DOSIFICACIÓN: IMPERMEABILIZACIÓN

- Ladrillo visto, teja y piedra: se realiza una mano de imprimación diluida con agua 1:2 y luego 1 mano pura.
- Sellador en maderas (marcos, puertas y muebles): se aplica una sola mano diluida con agua (1:5).
- Fijador de pinturas: se aplica una sola mano diluida con agua (1:5).
- Imprimante de pinturas acrílicas: se aplica una sola mano diluida con agua (1:2).
- Imprimante de Membranas Asfálticas: se aplica una sola mano diluida con agua (1:3).

RENDIMIENTO:

- Ladrillo visto, tejas y piedras: 1 Lt. de Secotech / 6 a 8 m².
- Sellador en madera: 1 Lt. de Secotech / 36 m².
- Fijador en pinturas: 1 Lt. de Secotech / 24 m².
- Imprimante en pinturas: 1 Lt. de Secotech / 20 m².
- Imprimante en membranas: 1 Lt. de Secotech / 15 m².

SECADO ENTRE MANOS:
20 minutos.

SECADO FINAL:
30 minutos.

MANTENIMIENTO:
Cada 3 años 1 mano pura.

PRESENTACIÓN:

- Envases de 1 litro.
- Envases de 5 litros.
- Envases de 20 litros.
- Envases de 200 litros.

FABRICANTE:
Plastizil S.A.