

**Plastizil**  
TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA

Soluciones con  
**Garantía 4<sup>MA</sup> Años**

**SECOTECH**  
PINTURA ACRÍLICA TRANSPARENTE







## CARACTERÍSTICAS

Forma película impermeable, transparente ✓

Impide el deterioro por intemperie ✓

Impide la proliferación de hongos ✓

Alta adherencia al sustrato ✓



**Plastizil**  
TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA

Soluciones con  
*Garantía* **45** MÁS DE  
AÑOS





**Plastizil**  
TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA

Soluciones con  
*Garantía* **45** MÁS DE  
AÑOS



# SECOTECH

Pintura acrílica transparente



## DESCRIPCIÓN:

Producto acrílico, de base acuosa que al secar forma una película incolora, que permite mantener la apariencia original de la superficie tratada.

## PARA QUE SIRVE:

- Se utiliza para la protección, impermeabilización y el embellecimiento de paredes de ladrillo visto, ladrillejos, piedra de vista, hormigón visto como, de layota, piedra, aberturas de madera.
- Mantenimiento de superficies pintadas.
- Sellador para aberturas de madera (marcos y puertas).
- Fijador de pinturas.
- Imprimante de pinturas acrílicas y membranas asfálticas.

## CARACTERÍSTICAS:

- Forma una película elástica y transparente
- Impide la penetración del agua
- No se adhiere al polvo ni el hollín.
- Impide la proliferación de hongos y líquenes.
- Actúa como sellador de fisuras
- Impide el deterioro causado por la intemperie.
- Altamente adherente, se adhiere perfectamente al sustrato, sin ampollarse.
- No es inflamable.

## APLICACIÓN:

Se aplica con pincel, rodillo o soplete.

## DOSIFICACIÓN: IMPERMEABILIZACIÓN

- Ladrillo visto, teja y piedra: se realiza una mano de imprimación diluida con agua 1:2 y luego 1 mano pura.
- Sellador en maderas (marcos, puertas y muebles): se aplica una sola mano diluida con agua (1:5).
- Fijador de pinturas: se aplica una sola mano diluida con agua (1:5).
- Imprimante de pinturas acrílicas: se aplica una sola mano diluida con agua (1:2).
- Imprimante de Membranas Asfálticas: se aplica una sola mano diluida con agua (1:3).

## RENDIMIENTO:

- Ladrillo visto, tejas y piedras: 1 Lt. de Secotech / 6 a 8 m<sup>2</sup>.
- Sellador en madera: 1 Lt. de Secotech / 36 m<sup>2</sup>.
- Fijador en pinturas: 1 Lt. de Secotech / 24 m<sup>2</sup>.
- Imprimante en pinturas: 1 Lt. de Secotech / 20 m<sup>2</sup>.
- Imprimante en membranas: 1 Lt. de Secotech / 15 m<sup>2</sup>.

## SECADO ENTRE MANOS: 20 minutos.

## SECADO FINAL: 30 minutos.

## MANTENIMIENTO: Cada 3 años 1 mano pura.

## PRESENTACIÓN:

- Envases de 1 litro.
- Envases de 5 litros.
- Envases de 20 litros.
- Envases de 200 litros.

## FABRICANTE: Plastizil S.A.



*Soluciones con*  
*Garantía* **45** MAS DE  
Años

 (+595 984) 500 400  
 (+595 021) 500 400

[www.plastizil.com](http://www.plastizil.com) - [info@plastizil.com](mailto:info@plastizil.com)  
Pastore N°1370, Asunción, Paraguay



WHATSAPP

MAS INFO ESCANEA AQUÍ