

# SINKAL

Sustituto de cal en morteros

**Plastizil**  
TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA

## DESCRIPCIÓN

Aditivo plastificante inorgánico, libre de cloruros, para realizar mezclas sin cal

## Características

- Permite realizar morteros y argamasas sin cal.
- Mejora la resistencia.
- Ahorra tiempo y dinero.
- Mejora calidad de morteros.
- Mayor impermeabilidad.

## Aplicaciones

- Mezclas para revoques interiores y exteriores.
- Mezclas para asientos de ladrillos.
- Alisadas y carpetas para pisos.
- Asientos de tejas y piedras.

## Tipo de mezclas

- 1:8 a 1:10 Contrapisos y carpetas.
- 1:7 a 1:8 Asentamientos de ladrillos .
- 1:5 a 1:7 Revoques interiores.
- 1:4 a 1:5 Revoques finos
- 1:3 a 1:4 Revoques de acabado final.

## Dosis

- Peso del cemento: 0.3% a 0.4% sobre el peso.
- Bolsa de cemento: 150cc a 200cc por bolsa.
- Por tambor de 200 lts de agua: 1,5 a 2 lts de Sinkal.

## Modo de uso

Diluir Sinkal en agua, en un balde de 200 lts agregar 1,5 a 2 lts y usar esa agua para preparar las mezclas.

## Presentación

1 - 5 - 10 - 20 - 200 lts

## Fabricante

Plastizil S.A.