

TELAFIX ANTIFISURAS

Refuerzo para evitar fisuras entre H° y mampostería



DESCRIPCIÓN:

Tela entramada de poliéster, con fibras de alta tenacidad, revestido con PVC incoloro, que se coloca entre el hormigón y la mampostería para acompañar la dilatación y contracción de estos dos materiales y evitar así que se generen fisuras.

Tela 100% poliéster, que brinda gran durabilidad, elasticidad y bajo peso. De 70 gr/m² y 54 gr/m², tipos 1 x 1 y 2 x 2 respectivamente.

USOS:

Tratamientos de fisuras en:

- Azoteas.
- Paredes.
- Canaletas.
- Tanques de agua potable.
- Losas de hormigón.

CARACTERÍSTICAS:

Para la formación de sistemas impermeables flexibles, con productos de aplicación en frío, de base acrílica y asfáltica, y para prevenir o reparar todo tipo de fisuras.

APLICACIÓN:

La Telafix es aplicada como un refuerzo para el revestimiento en conjunto con el Acriltech.

1. La superficie debe quedar limpia, libre de polvo y de grasas.
2. Aplicar una mano de Acriltech diluido con agua 1:1 o bien con Se cotech diluido con agua 1:2 como imprimación.
3. Luego, pintar dos manos puras de Acriltech.
4. Colocar la Telafix y pintar 4 manos puras con Acriltech.

PRESENTACIÓN:

Rollos de 10m²
Rollos de 50m²

CARACTERÍSTICAS

-Reduce la aparición de fisuras.

-Revestido con PVC, que lo protege del alcális del cemento, evitando que se pudra la tela.

-No absorbe humedad. Contiene aditivo anti UV y anti-hongos.

FABRICANTE

Plastizil S.A.